

HETO

AGROTECHNICS



TRAY- EN KISTENVULMACHINE TVE

De trayvulmachine is een universele machine voor het automatisch vullen van trays en kisten. Deze machine is tevens inzetbaar voor het afvullen van potten in trays.

WERKING

Lege trays worden handmatig op een transportband geplaatst. Deze worden getransporteerd onder de potgronddoseerunit waar ze voorzien worden van potgrond. De potgrond wordt gedoseerd en valt op de tray en d.m.v. een rotor enigszins aangedrukt. Na de rotor wordt door een verstelbare borstelunit de overtollige potgrond verwijderd van de tray en hergebruikt in de volgende cyclus. D.m.v. hoogteverstelling is het mogelijk vrijwel elke tray af te vullen.

DE MACHINE ONDERSCHIEDT ZICH DOOR VOLGENDE EIGENSCHAPPEN:

- Hoogwaardige bouw en onderhoudsarm
- Schone arbeidsvriendelijke verwerking door gesloten grondstelsel
- Optimale vulling van de trays door uitgebreide instelmogelijkheden
- Alle instellingen zijn eenvoudig te realiseren of aan te passen
- Voorzien van variabele snelheid
- Mobiel uitgevoerd d.m.v. zwenkwielen
- Hoge capaciteit tot 1.500 trays per uur
- Integreerbaar voor steklijn of eenvoudig te koppelen aan een transportband of rollenbaan
- Eenvoudige ombouw naar andere traymaat
- Eenvoudige bediening d.m.v. schakeling op schakelkast
- De installatie is gebouwd conform de CE norm (machinerichtlijn)
- Storingsmelder en noodstop

OPTIES

Tray-ontstapelaar, Tray-stapelaar, Prikstation, Aandrukplaat, Boorunit

TECHNISCHE GEGEVENS

Lengte	: 2.300 mm
Breedte	: 1.330 mm. (+ trechter 1.000 mm.)
Hoogte	: 2.170 mm
Transportbandsnelheid	: max. 18 meter/min.
Gewicht	: ± 750 kg.
Aansluitvermogen	: 2,6 kW.
Voeding	: 3 ph./400V. 50 Hz. + N + ↓

