

## GRONDZEEF TYPE COMPACT

De grondzeef compact is ontworpen om elke soort grond te zeven.

### WERKING

Het te zeven materiaal wordt door middel van een schep of b.v. een transportband in de grondzeef gebracht. Het materiaal wordt vervolgens door de trommel getransporteerd. De materialen kleiner dan de zeefmaten vallen door de zeefgaten. De fractie groter dan de grootste zeefmaat vervolgen hun weg door de trommel en worden aan het andere eind via b.v. een transportband verder getransporteerd. De grondzeef wordt standaard geleverd met trommel met een zeefmaat van 15 mm. Zeefmaten van 5, 10, 20, 25 en 30 mm. zijn mogelijk. Enkelvoudige aandrijving.

### DE MACHINE ONDERSCHIEDT ZICH DOOR DE VOLGENDE EIGENSCHAPPEN:

- hoogwaardige robuuste bouw en onderhoudsarm
- hoge scheidingsefficiency
- door compacte bouw, zeer geschikt voor kleinschalige toepassingen
- eenvoudige bediening, handmatig
- mobiele uitvoering
- de installatie is gebouwd conform de CE norm (machinerichtlijn)

### OPTIES

kan worden voorzien van opzettrecther voeding 230V. 50 Hz.

### TECHNISCHE GEGEVENS

Lengte	: 1.550 mm.
Breedte	: 900 mm.
Hoogte	: 1.400 mm.
Gewicht	: ca. 175 kg.
Capaciteit	: ± 4 m3 per uur
Aansluitvermogen	: 0.75 kW
Voeding	: 3ph./400V.50Hz + N + ⚡

