

NAALDENZAAIMACHINE (speciaal voor bakken en kisten)

De HETO naalden-zaaimachine is een universele automatische zaaimachine. Met precisie kan deze zaaimachine vrijwel elk soort zaad van bloemen, planten en groenten in ieder type kist of bak zaaien. De machine is zeer flexibel in te zetten – vooral ook voor kleine partijen.

WERKING

De naaldenzaaimachine zuigt via (uitwisselbare) naalden de zaden uit een vibrerend bakje. Als gevolg van een vacuüm in de holle as houden de naalden de zaden vast. De holle as maakt vervolgens een rotatie, zodat de zaden boven de valbuisjes terecht komen. Het vacuüm wordt nu afgewisseld door overdruk, zodat de zaden worden afgeblazen en via de valbuisjes in de perskruit belanden. De holle as draait vervolgens weer terug om de volgende cyclus te starten. Na elke cyclus kan de bak of kist één rij worden doorgezekt via het precisie rollensysteem. Dit systeem verzorgt de plaatsing met precisie waardoor het zaaien van veel soorten zaden zeer economisch plaats vindt. Als de bak of kist gereed is kan het zaaigedeelte omhoog worden getild en kan de volgende bak of kist in de machine geplaatst worden. Ook geschikt voor perspotten, persblokken en perskruiten in diverse maten.

DE MACHINE ONDERSCHIEDT ZICH DOOR VOLGENDE EIGENSCHAPPEN:

- Hoogwaardige bouw en onderhoudsarm
- Geschikt voor een grote diversiteit zaden (bloemen, planten, groenten)
- Veel instelmogelijkheden resulteren in optimale zaaieresultaat
- Hoge capaciteit tot 50.000 zaden per uur
- Gecombineerd te gebruiken na trayvuller
- Flexibel in traymaten
- Mogelijkheid tot vier zaaicyclusen per cel
- Eenvoudige bediening d.m.v. diverse schakelingen op het bedieningspaneel
- Automatische stop einde tray en noodstop
- De installatie is gebouwd conform de CE norm

OPTIES:

Rollenbaan, Transportbanden

TECHNISCHE GEGEVENS

Lengte	: 1.000 mm.
Breedte	: 660 mm.
Hoogte	: 550 mm.
Gewicht	: ± 24 kg.
Aansluitvermogen	: 150W
Perslucht aansluiting	: 5 bar, ± 200 liter/min.
Tray-afmetingen	: maximaal 600 x 400 x 50 mm.
Voeding	: 230V. 50 Hz.

