

## TRAY- EN KISTENWASMACHINE TYPE TW

De tray- en kistenwasmachine is een universele wasmachine voor praktisch alle formaten trays en kisten.

### WERKING

Trays en kisten worden gereinigd in horizontale positie. De trays/kisten worden, d.m.v. aangedreven snaren getransporteerd. Deze snaren zijn zowel aan de onder- als bovenzijde aanwezig. Door deze constructie worden de trays of kisten tijdens het reinigen tussen de snaren geklemd. De trays of kisten worden intensief gereinigd d.m.v. twee roterende sproeihouders. Door deze methode worden de trays of kisten gelijkmatig gereinigd.

### DE MACHINE ONDERSCHIEDT ZICH DOOR VOLGENDE EIGENSCHAPPEN:

- Hoogwaardige bouw en onderhoudsarm
- Gehele frame en opvangbak van r.v.s.
- In hoogte verstelbaar frame voor optimale werkhoogte
- Hoge capaciteit 18 meter per/min.
- Eenvoudige hoogteverstelling van het bovenste reinigings- en snarengedeelte d.m.v. een spindel met hefboom-mechanisme
- Eenvoudige ombouw naar andere tray-kistmaat
- Eenvoudige bediening d.m.v. schakeling op schakelkast
- De installatie is gebouwd conform de CE norm (machinerichtlijn)
- Storingsmelder en noodstop

### OPTIES

Variabele snelheid mogelijk

Ontsmettingsbak met rollenbaan en pomp

### TECHNISCHE GEGEVENS

Lengte	: 3.000 mm
Breedte	: 1.000 mm
Hoogte	: 1.450 mm
Materiaal	: r.v.s.
Capaciteit	: max. 18 meter/min
Maximale werkbreedte:	600 mm
Maximale werkdruk	: 150 bar
Gewicht	: ± 350 kg
Voeding	: 3ph./400V.50Hz + N + ↓

