

HETO

AGROTECHNICS



GRONDZEEF

De grondzeef is ontworpen om elke soort grond te zeven.

WERKING

Het te zeven materiaal kan door middel van b.v. een transportband in de grondzeef gebracht worden. Het materiaal wordt vervolgens door de trommel getransporteerd. De materialen kleiner dan de zeefmaten vallen door de zeefgaten. De fracties groter dan de grootste zeefmaat vervolgen hun weg door de trommel en worden aan het andere eind via b.v. een transportband verder getransporteerd.

De grondzeef wordt standaard geleverd met panelen met een zeefmaat van 15 mm. Zeefmaten van 6, 8, 10, 20 en 30 mm. zijn mogelijk. Aandrijving d.m.v. softwielen met groeven.

DE MACHINE ONDERSCHIEDT ZICH DOOR VOLGENDE EIGENSCHAPPEN:

- Hoogwaardige robuuste bouw en onderhoudsarm
- Hoge scheidingsefficiency
- Voor meerdere toepassingen inzetbaar
- Eenvoudige bediening, zowel automatisch als met de hand
- Mobiele uitvoering
- De installatie is gebouwd conform de CE norm (machinerichtlijn)

OPTIES

Kan worden voorzien van opzettrecther

TECHNISCHE GEGEVENS

Lengte	: 2.400 mm
Breedte	: 1.200 mm
Hoogte	: 1.800 mm
Gewicht	: ± 220 kg
Aansluitvermogen	: 0.75 kW
Voeding	: 3ph./400V.50Hz + N + ⚡

