

ETIKETTEER-AUTOMAAT TYPE MOSA

De ontstapel en etiketteer-automaat is ontwikkeld voor het aanbrengen van zelfklevende etiketten op zowel onderbakken als cellenplaten en het ontstapelen van de onderbakken en cellenplaten in één werkgang

WERKING

De machine etiketteert de onderbak en de cellenplaat voordat deze ontstapelt worden, optioneel kan de cellenplaat ook aan twee zijden worden voorzien van een etiket. De etikettenrollen worden in de etiketteerders met printer geplaatst. De onderbak wordt voor het ontstapelen voorzien van een etiket d.m.v. een pusher daarna wordt de bak ontstapelt en komt op de transporteur. Bij de volgende stap worden de cellenplaten voorzien van een etiket ook d.m.v. een pusher en worden de cellenplaten ontstapelt in de onderbakken. Het is ook mogelijk de onderbakken te voorzien van potten i.p.v. cellenplaten. Elk formaat etiket wordt automatisch gekalibreerd. Doormiddel van de meegeleverde software met besturing kan elk etiket met de gewenste lay-out zelf worden geprint.

DE MACHINE ONDERSCHIEDT ZICH DOOR DE VOLGENDE EIGENSCHAPPEN:

- Standalone machine
- Hoogwaardige bouw en onderhoudsarm
- Hoge capaciteit tot 2.400 eenheden per uur
- Geschikt voor zowel kleine en grote orders
- Verstelbaar voor vrijwel elk stickerformaat
- Geschikt voor onderbakken met cellenplaten
- Tevens geschikt voor trays/platen met potten
- Machine voorzien van ontstapelaars van onderbakken, cellenplaten en potten.
- Eenvoudige bediening, inclusief software
- De installatie is gebouwd conform de CE norm (machinerichtlijn)

TECHNISCHE GEGEVENS

Lengte	: 3.435 mm
Breedte	: 1.245 mm
Hoogte	: 2.000 mm
Gewicht	: 550 kg
Snelheid	: traploos instelbaar
Capaciteit	: tot max. 600 onderbakken en 2400 cellenplaten per uur
Etikethoogte	: 2.5 tot 4 cm / Etiketlengte: 2.5 tot 10 cm
Etiketrol diameter	: maximaal 32 cm
Kern diameter	: minimaal 36 mm
Voeding	: 3 ph./400V 50+ N + ⚡

