

## ETIKETTEER-AUTOMAAT TYPE BRU2500

De etiketteer-automaat is ontwikkeld voor het aanbrengen van zelfklevende etiketten op bloempotten.

### WERKING

De etikettenrol wordt op de rolhouder geplaatst, de etikettenbaan gaat via een spanrol en een vorkfotocel naar de dispensertong, deze dispensertong brengt de etiketten op de ingestelde hoogte aan op de pot en het etiket wordt extra aangedrukt door een meeverende borstel. Het onderpapier van de etiketten wordt tijdens het doseren van de etiketten automatisch opgerold d.m.v. een opwinder met aandrukwal. De etikettenpositie wordt mede bepaald door een potsignaleringsfotocel, welke tijdens het signaleren een signaal doorgeeft aan de etiketteerder. Tevens wordt elk formaat etiket automatisch gekalibreerd door de vorkfotocel.

### TECHNISCHE GEGEVENS

Lengte	: 740 mm.
Breedte	: 500 mm.
Hoogte	: 1.350 mm.
Gewicht	: 62 kg.
Etiketteersnelheid	: 8 tot 40 meter per minuut
Capaciteit	: tot max. 10.000 per uur (afhankelijk van etiket)
Etikethoogte	: max. 142 mm. / Etiketlengte : 10 - 200 mm.
Etiketrol diameter	: maximaal 320 mm.
Kern diameter	: minimaal 36 mm.
Voeding	: 230V. 50Hz.

### DE MACHINE ONDERSCHIEDT ZICH DOOR DE VOLGENDE EIGENSCHAPPEN:

- Stand-alone machine
- Hoogwaardige bouw en onderhoudsarm
- Hoge capaciteit tot 10.000 stuks per uur
- Hoogteverstelling van het frame d.m.v. een spindel voor toepassing in elke situatie
- Mobiel uitgevoerd voorzien van twee remwielen
- Geschikt voor kleine en grote orders
- Verstelbaar voor vrijwel elk stickerformaat
- Geschikt voor alle transportbanden
- Etiketteren mogelijk bij oppotten of afleveren
- Machine stopt automatisch als etiketten op zijn
- Eenvoudige bediening d.m.v. stappenmenu en overzichtelijk touchscreen display inclusief etikettenteller
- De installatie is gebouwd conform de CE norm (machinerichtlijn)

