



TRANSPORTBANDEN

De transportbanden onderscheiden zich door brede inzetbaarheid voor vele toepassingen. Leverbaar als hoogwaardig hoofdbandsysteem of als universeel sectiesysteem voor een flexibele inzetbaarheid.

WERKING

De transportband is opgebouwd uit een hoofdframe, waarvan de bovenzijde gelijk- drager is van de transportband. Bij de HETO exclusief uitvoering zijn in de bovenzijde van het frame rollen geplaatst voor het dragen van de transportband, dit t.b.v. zware condities of extreem lange transportbanden.

De transportbandsystemen welke zijn opgebouwd uit secties, zijn eenvoudig koppelaar d.m.v. robuuste koppelstukken. De transportbanden zijn zowel links als rechtsdraaiend te gebruiken, voor bijvoorbeeld oppotten en afleveren. De transportbanden zijn koppelbaar aan alle bestaande HETO verwerkingsystemen.

Let op: onze speciale SE band (zware uitvoering) zijn geschikt voor o.a. sering- en forsythiateelt.

TECHNISCHE GEGEVENS

Lengte secties	: 0,40 tot 6,40 meter
Lengte hoofdband	: tot 500 meter
Breedte	: 150 tot 400 mm.
Hoogte profiel	: 80 tot 150 mm.
Maximale belasting	: 5 tot 25 kg. per meter
Gewicht	: afhankelijk van afmetingen
Aansluitvermogen	: vanaf 0,18 - 1,1 kW.
Voeding	: 3 ph./400V. 50 Hz. + N + ↓

DE MACHINE ONDERSCHIEDT ZICH DOOR VOLGENDE EIGENSCHAPPEN:

- Hoogwaardige bouw en onderhoudsarm
- Gehele frames van transportbanden van aluminium, op verzoek ook r.v.s. leverbaar
- Door uitgebreid leveringsprogramma, voor elke toepassing een band
- Door aandrijfjas, mogelijk meerdere banden te koppelen op één motordeel
- Speciale exclusieve lijn voor buiten gebruik en/of zware toepassingen
- Alle uitvoeringen leverbaar met vaste snelheid of variabele snelheid
- Naar keuze links- of rechtse draairichting
- De installatie is gebouwd conform de CE norm (machinerichtlijn)
- Thermische beveiliging en noodstop
- Aansluiting voor afstandbediening

