

ROLLENBANEN

De rollenbanen onderscheiden zich door een laag eigen gewicht en brede inzetbaarheid voor vele toepassingen. Leverbaar als losse delen of als universeel sectiesysteem voor een flexibele inzetbaarheid.

WERKING

De rollenbanen zijn opgebouwd uit twee aluminium u-profielen, welke door middel van koppelstrips het frame vormen en tevens fungeren als drager voor de rollen. Als de rollenbanen worden gebruikt in een systeem welke is opgebouwd uit meerdere secties, zijn deze eenvoudig koppelaar d.m.v. robuuste koppelstukken.

Te gebruiken voor bijvoorbeeld oppotten, pot-in-tray's, trays en afleveren. De rollenbanen zijn koppelbaar aan alle bestaande verwerkingsystemen.

DE ROLLENBANEN ONDERSCHIEDEN ZICH DOOR VOLGENDE EIGENSCHAPPEN:

- Hoogwaardige bouw en onderhoudsarm
- Gehele frames van aluminium, op verzoek ook r.v.s. leverbaar
- Kunststof gelagerde rollen voorzien van afdichting
- Door uitgebreid leveringsprogramma, voor elke toepassing een rollenbaan
- Door afgedichte rollen te gebruiken in vochtige en vervuilde omstandigheden
- Speciale bijpassende aluminium steunen leverbaar
- Bochten leverbaar

TECHNISCHE GEGEVENS

Lengte secties	: 0,40 tot 6,00 meter
Breedte	: 200 tot 600 mm.
Hoogte profiel	: 60 mm.
Roldiameter	: 30 of 50 mm.
Rolafstand (steek)	: 40 tot 120 mm.
Maximale belasting	: tot 200 kg. per meter
Gewicht	: afhankelijk van afmetingen

